

The Coastal Range - Elements techniques

Modèle	Hauteur	Largeur	Interaxes	Projection Interaxe*	Profondeur	Puiss. en ELEC 'K Utg'	Puissance Delta T 50 'K Utg'	Position des consoles			Poids
								7 Ybtf Yg	Xi \ U h'	Xi \ U g	
Fisher 300	1000	800	270mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Fisher 400	1000	1000	370mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Fisher 520	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Fisher 620	1000	1000	590mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Humber 400 Ôç d...	1000	1000	370mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Humber 520 Ôç d...	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Humber 620 Ôç d...	1000	1000	590mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Viking 300	1000	800	270mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Viking 400	1000	1000	370mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Viking 520	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Viking 620	1000	1000	590mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Portland 400 Ôç d...	1000	1000	370mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Portland 520 Ôç d...	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Portland 620 Ôç d...	1000	1000	590mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Plymouth 750	1000	1000	720mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Plymouth 1000	1000	1000	970mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Biscay	1000	1000	470mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Thames	1000	1000	570mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Tyne	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Dover	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Reef	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Sole	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Lundy	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Trafalgar 1250/350	1000	1000	320mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Trafalgar 1650/350	1000	1000	320mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Trafalgar 1250/520	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Trafalgar 1650/520	1000	1000	490mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Shannon 1460/360	1000	1000	300mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Shannon 1460/530	1000	1000	470mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Shannon 1460/710	1000	1000	650mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Shannon 1660/360	1000	1000	300mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Shannon 1660/530	1000	1000	470mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Malin 1460/272	1000	1000	215mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Malin 1460/360	1000	1000	300mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Malin 1460/535	1000	1000	475mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Malin 1960/275	1000	1000	215mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Malin 1960/360	1000	1000	300mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
Malin 1960/535	1000	1000	475mm	100	100	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0

* Mesures avec fixations standard, des fixations courtes existent et réduisent les projections de 25mm. Non disponible pour Malin et Shannon.
Puissances pour les modèles hydrauliques. Puissances en Watt calculées avec un ΔT=50K.

Tous les radiateurs sont fabriqués en 100% Acier Inox et peuvent être installés sur tout système de chauffage individuel ou central.